

Link do produktu: <https://techmar24.pl/sealer-on-a-roll-half-moon-8mm-x-9m-kent-p-16756.html>



## SEALER ON A ROLL HALF-MOON 8mm x 9m KENT

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>447,72 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>364,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Na wyczerpaniu</b> |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>      |
| Numer katalogowy | <b>86429</b>          |
| Kod EAN          | <b>4056517003993</b>  |
| Producent        | <b>KENT</b>           |

### Opis produktu

#### Uszczelniacz na rolce do odtwarzania wykończeń w samochodach firmy KENT Sealer On A Roll

Samoprzylepna taśma uszczelniająca na bazie kauczuku, która umożliwia przyspieszenie procesu zgrzewania nawet o 80% - obniża koszty pracy przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności i bezpieczeństwie procesu.

- jest taśmą przeznaczoną do szybkiego i skutecznego odtworzenia wykończeń w drzwiach, maskach, pokrywach bagażnika i nadkolach
- taśmy są tak wyprofilowane aby idealnie odtworzyć wykończenia w większości marek samochodów – bardzo łatwe w użyciu, nie wymagają specjalnych umiejętności
- mogą być natychmiast zamalowane - pozwala to zaoszczędzić sporo czasu
- taśma jest elastyczna, dzięki czemu można ją z łatwością przykleić "na rogach"
- wystarczy spryskać podkładem, nałożyć taśmę i można natychmiast zamalować
- Długość: 9m
- Szerokość: 8mm
- Typ profilu: półksiężyc
- Kolor: biały

#### Sposób użycia:

1. Wyczyścić i odtłuścić powierzchnię. Odczekać aż będzie sucha.
2. Nanieść Primer (nr artykułu 85304) w miejsce, na którym ma być przyklejona taśma.
3. Odczekać aż Primer podeschnie i nie będzie się lepił (od 5 do 15 minut w zależności od temperatury).
4. Rozpocząć przyklejanie taśmy.
5. Odciągnąć warstwę ochronną i za pomocą palca dociskać taśmę.
6. Nie naciągać taśmy. Ważne jest aby operacja była wykonywana w temperaturze od 10°C do 20°C.
7. W niższych temperaturach taśma może stracić swoje właściwości.
8. Dociskać taśmę w kierunku przeciwnym do naklejania taśmy.
9. Sprawdzić czy taśma dobrze przylega, szczególnie na końcach.
10. Zetrzeć z powierzchni taśmy zabrudzenia powstałe podczas naklejania.
11. Zamalować.
12. Pozostawić do wyschnięcia lub wysuszyć. Jeżeli element będzie suszony pod promiennikiem ciepła nie należy przekraczać 70°C.
13. Ważne jest, aby przed wstawieniem pod promiennik element był pozostawiony na około 15 minut w temperaturze pokojowej.

**Powyższa oferta dotyczy tylko i wyłącznie 1 opakowania taśmy Sealer On A Roll o wymiarach 8 mm x 9 m.**