Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:01

Link do produktu: https://techmar24.pl/sealer-on-a-roll-plaski-10mm-x-16m-kent-p-16720.html



SEALER ON A ROLL PŁASKI 10mm x 16m KENT

Cena brutto	**335,79 zł**
Cena netto	**273,00 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**83683**
Kod EAN	**4056517004211**
Producent	**KENT**

Opis produktu

Uszczelniacz na rolce do odtwarzania wykończeń w samochodach firmy KENT
Sealer On A Roll

Samoprzylepna taśma uszczelniająca na bazie kauczuku, która umożliwia przyspieszenie procesu zgrzewania nawet o 80% - obniża koszty pracy przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności i bezpieczeństwie procesu.

- jest taśmą przeznaczoną do szybkiego i skutecznego odtworzenia wykończeń w drzwiach, maskach, pokrywach bagażnika i nadkolach
- taśmy są tak wyprofilowane aby idealnie odtworzyć wykończenia w większości marek samochodów – bardzo łatwe w użyciu, nie wymagają specjalnych umiejętności
- mogą być natychmiast zamalowane - pozwala to zaoszczędzić sporo czasu
- taśma jest elastyczna, dzięki czemu można ją z łatwości przykleić "na rogach"
- wystarczy spryskać podkładem, nałożyć taśmę i można natychmiast zamalować
- Długość: 16m
- Szerokość: 10mm
- Typ profilu: płaski
- Kolor: biały

Sposób użycia:

1. Wyczyścić i odtłuścić powierzchnię. Odczekać aż będzie sucha.
2. Nanieść Primer (nr artykułu 85304) w miejsce, na którym ma być przyklejona taśma.
3. Odczekać aż Primer podeschnie i nie będzie się lepił (od 5 do 15 minut w zależności od temperatury).
4. Rozpocząć przyklejanie taśmy.
5. Odciągnąć warstwę ochronną i za pomocą palca dociskać taśmę.
6. Nie naciągać taśmy. Ważne jest aby operacja była wykonywana w temperaturze od 10°C do 20°C.
7. W niższych temperaturach taśma może stracić swoje właściwości.
8. Dociskać taśmę w kierunku przeciwnym do naklejania taśmy.
9. Sprawdzić czy taśma dobrze przylega, szczególnie na końcach.
10. Zetrzeć z powierzchni taśmy zabrudzenia powstałe podczas naklejania.
11. Zamalować.
12. Pozostawić do wyschnięcia lub wysuszyć. Jeżeli element będzie suszony pod promiennikiem ciepła nie należy przekraczać 70°C.
13. Ważne jest, aby przed wstawieniem pod promiennik element był pozostawiony na około 15 minut w temperaturze pokojowej.

Powyższa oferta dotyczy tylko i wyłącznie 1 opakowania taśmy Sealer On A Roll o wymiarach 10 mm x 16 m.