

Link do produktu: <https://techmar24.pl/sealer-on-a-roll-plaski-8mm-x-16m-kent-p-16715.html>



SEALER ON A ROLL PŁASKI 8mm x 16m KENT

Cena brutto	335,79 zł
Cena netto	273,00 zł
Dostępność	Produkt pod zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	83682
Kod EAN	4056517004204
Producent	KENT

Opis produktu

Uszczelniacz na rolce do odtwarzania wykończeń w samochodach firmy KENT Sealer On A Roll

Samoprzylepna taśma uszczelniająca na bazie kauczuku, która umożliwia przyspieszenie procesu zgrzewania nawet o 80% - obniża koszty pracy przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności i bezpieczeństwa procesu.

- jest taśmą przeznaczoną do szybkiego i skutecznego odtworzenia wykończeń w drzwiach, maskach, pokrywach bagażnika i nadkolach
- taśmy są tak wyprofilowane aby idealnie odtworzyć wykończenia w większości marek samochodów – bardzo łatwe w użyciu, nie wymagają specjalnych umiejętności
- mogą być natychmiast zamalowane - pozwala to zaoszczędzić sporo czasu
- taśma jest elastyczna, dzięki czemu można ją z łatwością przykleić "na rogach"
- wystarczy spryskać podkładem, nałożyć taśmę i można natychmiast zamalować
- Długość: 16m
- Szerokość: 8mm
- Typ profilu: płaski
- Kolor: biały

Sposób użycia:

1. Wyczyścić i odtłuścić powierzchnię. Odczekać aż będzie sucha.
2. Nanieść Primer (nr artykułu 85304) w miejsce, na którym ma być przyklejona taśma.
3. Odczekać aż Primer podeschnie i nie będzie się lepił (od 5 do 15 minut w zależności od temperatury).
4. Rozpocząć przyklejanie taśmy.
5. Odciągnąć warstwę ochronną i za pomocą palca dociskać taśmę.
6. Nie naciągać taśmy. Ważne jest aby operacja była wykonywana w temperaturze od 10°C do 20°C.
7. W niższych temperaturach taśma może stracić swoje właściwości.
8. Dociskać taśmę w kierunku przeciwnym do naklejania taśmy.
9. Sprawdzić czy taśma dobrze przylega, szczególnie na końcach.
10. Zetrzeć z powierzchni taśmy zabrudzenia powstałe podczas naklejania.
11. Zamalować.
12. Pozostawić do wyschnięcia lub wysuszyć. Jeżeli element będzie suszony pod promiennikiem ciepła nie należy przekraczać 70°C.
13. Ważne jest, aby przed wstawieniem pod promiennik element był pozostawiony na około 15 minut w temperaturze pokojowej.

Powyższa oferta dotyczy tylko i wyłącznie 1 opakowania taśmy Sealer On A Roll o wymiarach 8 mm x 16 m.