

Link do produktu: <https://techmar24.pl/smar-silikonowy-s100-400-ml-kent-p-16723.html>



SMAR SILIKONOWY S100 400 ml KENT

Cena brutto	35,06 zł
Cena netto	28,50 zł
Dostępność	Produkt pod zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	34920
Kod EAN	3492026
Producent	KENT

Opis produktu

Smar Silikonowy firmy KENT Silicone Grease

Wysokiej jakości 100% smar silikonowy do smarowania i ochrony przed wilgocią.

- Nie zawiera kwasów tłuszczowych i rozpuszczalników - nie zaszkodzi gumie, plastikowi ani nylonowi
- Nie spływa - pozostaje tam, gdzie jest nałożony
- Pozostawia tłusty film - izoluje i chroni przed utlenianiem
- Wysokie napięcie przebicia dielektryka - zapobiega iskrzeniu na elektryce
- Nie wysycha ani nie twardnieje - zapewnia ochronę w większości niesprzyjających warunków
- Smaruje i odżywia gumę — zapewnia dłuższą żywotność elementów gumowych
- Wodoodporny - nie zmywa się
- Odporny na promieniowanie UV - zapobiega pękaniu uszczeliek

Zastosowanie:

- Kupowany głównie jako ochrona połączeń elektrycznych.
- Smar silikonowy KENT nadaje się do powlekania zacisków przed montażem, zapewniając w ten sposób trwałą ochronę przed wnikaniem wody i utlenianiem.
- Będąc w 100% czystym silikonem, bez substancji wypełniających, jest całkowicie bezpieczny dla delikatnych materiałów, takich jak połączane terminale używane w wielu pojazdach, takich jak Ford, a także plastikowe i nylonowe bloki połączeń znajdujące się w większości pojazdów.
- Zapewnia dobre smarowanie i ochronę elementów układu hamulcowego, kierowniczego i zmiany biegów.
- Jest to również najwyższej klasy środek smarny, który nadaje się do specjalistycznych obszarów, takich jak prowadnice do samochodów ciężarowych po bokach kurtynowych i prowadnice drzwi rolkowych w pojazdach ratowniczych.
- Dodatkowo, jako ochrona przed promieniowaniem UV i przedwczesnym starzeniem, przy stosowaniu na gumowych elementach.
- Wysoka lepkość sprawia, że nadaje się jako smar do uszczelnień zaworów i pomp o trwałych właściwościach.
- Może być stosowany również do przyrządów procesowych oraz jako smar do szlifowanych złączy szklanych i kurków odcinających w warunkach próżni.

Sposób użycia:

1. Przed użyciem dobrze wstrząśnij puszką.
2. Spryskaj bezpośrednio miejsce, w którym wymagana jest powłoka.

Uwaga!!!

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, produkt należy stosować w temperaturze pokojowej, a powierzchnia musi być wolna od

kurzu, brudu, utlenienia i starego smaru.