

Link do produktu: <https://techmar24.pl/spray-do-ochrony-podwozia-lakierowalny-500ml-caramba-p-14974.html>

SPRAY DO OCHRONY PODWOZIA LAKIEROWALNY 500ML CARAMBA

Cena brutto	57,62 zł
Cena netto	46,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	603615
Kod producenta	603615
Kod EAN	4009076036155
Producent	CARAMBA

Opis produktu

Ochrona podwozia, do malowania - idealna ochrona przed odpryskami kamieni i korozją

- tworzy warstwę ochronną z gumy i plastiku
- chroni podwozie przed odpryskami kamieni, warunkami atmosferycznymi i korozją
- izolacja akustyczna od hałasu silnika i pracy
- łatwe do zamalowania
- dla samochodów osobowych, ciężarowych i przyczep kempingowych
- pojemność 500 ml

Opis produktu

Spray do ochrony podwozia Caramba oparty jest na gumie i plastiku i tworzy na podwoziu mocną i odporną warstwę ochronną, która z jednej strony bardzo dobrze przylega, ale z drugiej jest wystarczająco mocna, aby zatrzymać z dala od podwozia odpryski kamieni, rozpryskiwaną wodę i uszkodzenia spowodowane temperaturą. Idealne ulepszenie po myciu podwozia. Po zastosowaniu nasza ochrona podwozia jest odporna nawet na słabe kwasy i zasady oraz chroni materiał przed korozją.

Nawiasem mówiąc, ze względu na jego wysoce skuteczne właściwości, produkt można nakładać nie tylko na podwozie, ale także na inne widoczne części, takie jak spojłery, panele progów i drzwi czy tylne fartuchy i błotniki. Środek można również łatwo zamalować. Spray do ochrony podwozia Caramba ma jeszcze jedną zaletę. Ponieważ warstwa ochronna ma również efekt dźwiękochłonny, utrzymuje z dala od wnętrza pojazdu wszelkie odgłosy pracy silnika. Jednym słowem: nie tylko chroni Twój pojazd podczas użytkowania, ale także zwiększa Twój komfort jazdy.

Prawidłowa aplikacja

- W ramach przygotowania powierzchni należy usunąć stare warstwy farby i rdzy oraz przeszlifować powierzchnię.
- Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona.
- Doprowadź produkt do temperatury pokojowej i dobrze potrząśnij puszką przez 2-3 minuty, zanim usłyszysz uderzenie kulki miksującej.
- Temperatura przetwarzania powinna wynosić od 15 do 25 °C.
- Nałóż kilka warstw ochrony podwozia CARAMBA możliwie równomiernie w 2-3 warstwach krzyżowych (ok. 300-450 µm) w odległości ok. 25-30 cm.
- Uwaga: Nie spryskuj części silnika, hamulca i układu wydechowego ani ruchomych części.
- Pozostaw do wyschnięcia na 8 godzin.
- Nasz podkład można pomalować wszystkimi systemami malarskimi, zwykle po 8 godzinach.
- Dokładny czas schnięcia podkładu zależy od temperatury otoczenia, wilgotności i grubości nałożonej warstwy.
- Po użyciu odwróć puszkę do góry nogami i spryskaj pusty zawór w celu oczyszczenia.

