Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 04:54

Link do produktu: https://techmar24.pl/srodek-do-renowacji-i-konserwacji-plastikow-400ml-kent-p-16746.html



ŚRODEK DO RENOWACJI I KONSERWACJI PLASTIKÓW 400ml KENT

Cena brutto	**65,09 zł**
Cena netto	**52,92 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**34706**
Kod EAN	**4056517005997**
Producent	**KENT**

Opis produktu

Środek do konserwacji i renowacji plastiku firmy KENT
Plasic Dressing

Plastyczny opatrunek po nałożeniu na plastik jest wchłaniany przez pory plastiku i utwardza się pozostawiając „jak nowy” jednorodny ciemny film. Plastyczny opatrunek nadaje się do wszystkich zewnętrznych plastików: zderzaki, nakładki na zderzaki, nakładki boczne, obramowania lusterek bocznych, spojlery, osłony, nakładki dachowe i winylowe dachy.

Właściwości:

- Nie zawiera silikonu
- Może być stosowany w warsztatach lakierniczych
- Wodoodporny
- Nie spływa podczas deszczu
- Bardzo wydajny - oszczędność pieniędzy
- Długotrwale zabezpiecza
- Pozostaje na zderzakach od 3 – 4 tygodni
- Odnawia i konserwuje
- Odnawia wyblakłe tworzywa sztuczne
- Pozostawia przyjemny zapach - odświeża tworzywa sztuczne
- Jest nieszkodliwy - przyjazny dla użytkownika

Zastosowanie:

- Plastic Dressing został stworzony w celu przywrócenia oryginalnego wyglądu elementów wykonanych z plastiku i winylu.
- Ponieważ nie zawiera silikonu jest szczególnie polecany w zakładach lakierniczych.
- Po nałożeniu wnika w mikroporyplastiku, konserwuje go i odnawia.
- Do stosowania na elementach wewnętrznych i zewnętrznych (deska rozdzielcza, listwy boczne, spoilery, obudowy lusterek, zderzaki, itp.)

Sposób użycia:

1. Usunąć zabrudzenia z elementu za pomocą All Purpose Foam Cleaner następnie odtłuścić powierzchnię używając Plastic Prep lub Plastic Repair Cleaner.
2. Przetrzeć powierzchnię suchą i czystą szmatką – jeżeli w dalszym ciągu widoczne są ślady zabrudzenia powtórzyć krok 1 i 2.
3. Nanieść niewielką ilość Plastic Dressing na miękką szmatkę lub gąbkę i wetrzeć w plastik.
4. Pozostawić do wyschnięcia.
5. Nie używać detergentów na zakonserwowanych elementach przez 48 godzin.