

Link do produktu: <https://techmar24.pl/srodek-do-renowacji-i-konserwacji-plastikow-400ml-kent-p-16746.html>



ŚRODEK DO RENOWACJI I KONSERWACJI PLASTIKÓW 400ml KENT

Cena brutto	65,09 zł
Cena netto	52,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	34706
Kod EAN	4056517005997
Producent	KENT

Opis produktu

Środek do konserwacji i renowacji plastiku firmy KENT Plastic Dressing

Plastyczny opatrunek po nałożeniu na plastik jest wchłaniany przez pory plastiku i utwardza się pozostawiając „jak nowy” jednolity ciemny film. Plastyczny opatrunek nadaje się do wszystkich zewnętrznych plastików: zderzaki, nakładki na zderzaki, nakładki boczne, obramowania lusterek bocznych, spojler, osłony, nakładki dachowe i winylowe dachy.

Właściwości:

- Nie zawiera silikonu
- Może być stosowany w warsztatach lakierniczych
- Wodoodporny
- Nie spływa podczas deszczu
- Bardzo wydajny - oszczędność pieniędzy
- Długotrwale zabezpiecza
- Pozostaje na zderzakach od 3 - 4 tygodni
- Odnawia i konserwuje
- Odnawia wyblakłe tworzywa sztuczne
- Pozostawia przyjemny zapach - odświeża tworzywa sztuczne
- Jest nieszkodliwy - przyjazny dla użytkownika

Zastosowanie:

- Plastic Dressing został stworzony w celu przywrócenia oryginalnego wyglądu elementów wykonanych z plastiku i winylu.
- Ponieważ nie zawiera silikonu jest szczególnie polecany w zakładach lakierniczych.
- Po nałożeniu wnika w mikropory plastiku, konserwuje go i odnawia.
- Do stosowania na elementach wewnętrznych i zewnętrznych (deska rozdzielcza, listwy boczne, spoilery, obudowy lusterek, zderzaki, itp.)

Sposób użycia:

-
1. Usunąć zabrudzenia z elementu za pomocą All Purpose Foam Cleaner następnie odtłuścić powierzchnię używając Plastic Prep lub Plastic Repair Cleaner.
 2. Przetrzeć powierzchnię suchą i czystą szmatką – jeżeli w dalszym ciągu widoczne są ślady zabrudzenia powtórzyć krok 1 i 2.
 3. Nanieść niewielką ilość Plastic Dressing na miękką szmatkę lub gąbkę i wetrzeć w plastik.
 4. Pozostawić do wyschnięcia.
 5. Nie używać detergentów na zakonserwowanych elementach przez 48 godzin.