Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:10

Link do produktu: https://techmar24.pl/tasma-miernicza-stabila-bm50-w-stal-pomalowana-na-bialo-20-m-p-12773.html



Taśma miernicza Stabila BM50 W, stal pomalowana na biało, 20 m

Cena brutto	**122,63 zł**
Cena netto	**99,70 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**SA17221**
Kod producenta	**4005069172213**
Kod EAN	**4005069172213**
Producent	**BRAK**

Opis produktu

Obudowa odporna na uderzenia!

Każdy rzemieślnik wie, że taśmy miernicze przeznaczone do używania na budowie muszą sporo wytrzymać. Ta taśma miernicza i jej odporna obudowa z nylonu zostały zaprojektowane do trudnych warunków użytkowania. Hak uniwersalny jest wyposażony w specjalne ucho, które umożliwia szybkie zwalnianie blokady. Unikalna powłoka Spikes firmy STABILA znacznie polepsza ochronę przed ześlizgiwaniem. Nieodzowne narzędzie do pomiarów wykonywanych na znacznych długościach.

Zalety produktu

- Zwijana taśma miernicza z odporną na uderzenia obudową nylonową oraz lakierowaną na biało stalową taśmą pomiarową z podziałką cm/mm.
- Może być przykładana wszystkimi bokami we wszystkich pozycjach – umożliwia to mierzenie wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych.
- Hak uniwersalny z powłoką STABILA Spikes polepszający ochronę przed ześlizgiwaniem, nawet na gładkich powierzchniach oraz podczas pomiarów na dużych odległościach.
- Specjalne ucho zintegrowane z hakiem umożliwia szybkie zwalnianie blokady.
- Chowany bębenek z pokrętłem umożliwia optymalną obsługę podczas użytkowania na budowie.
- Czerwone liczby podzielne przez 10 zapewniające szybką orientację i błyskawiczny odczyt.
- Podziałka z dużymi cyframi – jednostronna podziałka mm na całej długości taśmy.
- Punkt 0 znajduje się na początku okucia taśmy.
- Spełnia wymagania obowiązującej w Europie dyrektywy MID.
- Ze znakiem CE oraz oznakowaniem metrologicznym, jak również świadectwem badania typu WE.
- Klasa dokładności II.

Przykładowe zastosowania

Do pomiarów na dużych odległościach, na przykład w trakcie robót murarskich, ewentualnie w budownictwie drewnianym, żelbetowym, budownictwie konstrukcji metalowych, budownictwie drogowym, ogrodnictwie i architekturze krajobrazu.

Parametry techniczne

Długość: 20 m
Podziałka: mm

Szczerokość taśmy: 13 mm
Początek taśmy: B (od krawędzi okucia)
Klasa dokładności: WE II
Hak: uniwersalny