

Link do produktu: <https://techmar24.pl/teleskopowa-poziomica-stabila-seria-106-t-183-315-cm-p-13029.html>

Teleskopowa poziomica Stabila seria 106 T, 183-315 cm

Cena brutto	1 789,48 zł
Cena netto	1 454,86 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SA17708
Kod producenta	4005069177089
Kod EAN	4005069177089
Producent	STABILA

Opis produktu

Niezwykle długa łąta do precyzyjnych pomiarów nad nierównościami i łutowaniem

Niezwykle długa i stabilna poziomica rozsuwana z systemem teleskopowym. Zaciski mimośrodowe zapewniają wysoką dokładność pomiaru w każdej pozycji. Dwie płytki na górnej powierzchni pomiaru pokonują wszelkie nierówności mierzonej powierzchni i umożliwiają w ten sposób precyzyjne pomiary. Dzięki dwóm nakładanym elementom dystansowym model ten nadaje się oprócz tego zwłaszcza do usztywnień w konstrukcjach drewnianych albo bardzo nierównych podłożach, takich jak na przykład wygięte płyty drewniane. To kolejny przykład innowacyjnego designu firmy STABILA.

Zalety produktu

- Poziomnica rozsuwana ze stabilnym, 3-komorowym profilem prostokątnym z aluminium oraz zamontowanymi na stałe elementami dystansowymi do pokonywania nierówności na elementach konstrukcyjnych.
- Dodatkowe, nakładane elementy dystansowe (wysokość: 4,2 cm) do precyzyjnych pomiarów nawet nad łutowaniem.
- Niezwykle długa powierzchnia pomiaru dzięki wyjątkowemu systemowi teleskopowemu.
- Silny zacisk mimośrodowy zapewniający niezmienną dokładność pomiarów.
- Uchwyty przelotowe zapewniające niezawodny chwyt podczas pracy.
- Profil z żebrowaniem wzmacniającym zapewniający wysoką stabilność.
- Mostek nad całą libellą poziomą – dodatkowa stabilizacja profilu.
- Zaślepki z tworzywa sztucznego chronią profil w przypadku uderzeń.
- Dżążek teleskopowy ze skalą cm/in.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej (zsunięta): $\pm 0,5$ mm/m, w pozycji odwróconej (zsunięta): $\pm 0,75$ mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 2 libelle pionowe, 2 powierzchnie pomiaru, 2 uchwyty przelotowe, dżążek teleskopowy, nakładane elementy dystansowe.

Przykładowe zastosowania

Przeznaczona zwłaszcza do budownictwa drewnianego oraz do robót ciesielskich do wyrównywania oraz regulowania dużych elementów konstrukcyjnych. W budownictwie żelbetowym podczas stawiania prefabrykowanych elementów budowlanych.

Parametry techniczne

Długość: 183-315 cm
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,75 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej po rozsunięciu: 1 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej po rozsunięciu: 1 mm/m
Liczba powierzchni pomiaru: 2
Zaślepki: Standard