


Link do produktu: <https://techmar24.pl/teleskopowa-poziomica-stabila-seria-106-tm-186-318-cm-magnetyczna-p-13031.html>



# Teleskopowa poziomica Stabila seria 106 TM, 186-318 cm, magnetyczna

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>2 261,58 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>1 838,69 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>SA17710</b>       |
| Kod producenta   | <b>4005069177102</b> |
| Kod EAN          | <b>4005069177102</b> |
| Producent        | <b>STABILA</b>       |

## Opis produktu

### Niezwykle długa poziomica o bardzo wysokiej sile przyczepności do pracy z wolnymi rękoma

Niezwykle długa i stabilna poziomica rozsuwana z systemem teleskopowym. Zaciski mimośrodowe zapewniają wysoką dokładność pomiaru w każdej pozycji. Poziomnica 106 TM jest wyposażona w system magnesów neodymowych, który zapewnia niezwykle przyczepność nawet do dźwigarów stalowych. Użytkownicy korzystający z tego modelu mają zawsze wolne ręce podczas wyrównywania i regulowania elementów konstrukcyjnych na metalowych powierzchniach. To kolejny przykład innowacyjnego designu firmy STABILA.

### Zalety produktu

- Poziomnica rozsuwana ze stabilnym, 3-komorowym profilem prostokątnym z aluminium oraz bardzo silnym systemem magnesów neodymowych zapewniającym przyczepność do metalowych elementów konstrukcyjnych – wolne ręce podczas wyrównywania i regulowania słupów oraz dźwigarów.
- Niezwykle długa powierzchnia pomiaru dzięki wyjątkowemu systemowi teleskopowemu.
- Silny zacisk mimośrodowy zapewniający niezmienną dokładność pomiarów.
- Uchwyty przelotowe zapewniające niezawodny chwyt podczas pracy.
- Profil z żebrowaniem wzmacniającym zapewniający wysoką stabilność.
- Mostek nad całą libellą poziomą – dodatkowa stabilizacja profilu.
- Zaślepki z tworzywa sztucznego chronią profil w przypadku uderzeń.
- Drażek teleskopowy ze skalą cm/in.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej (zsunięta):  $\pm 0,5$  mm/m, w pozycji odwróconej (zsunięta):  $\pm 0,75$  mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 2 libelle pionowe, 2 powlekane powierzchnie pomiaru, 2 uchwyty przelotowe, drażek teleskopowy, system magnesów neodymowych (nawet do 5 razy silniejszych od zwyczajnych magnesów ferrytowych).

### Przykładowe zastosowania

Duża siła przyczepności magnesów neodymowych jest wymagana zwłaszcza w budownictwie konstrukcji metalowych – użytkownik ma zawsze wolne ręce podczas wyrównywania i regulowania elementów konstrukcyjnych.

### Parametry techniczne

---

Długość: 186-318 cm  
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m  
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,75 mm/m  
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej po rozsunięciu: 1 mm/m  
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej po rozsunięciu: 1 mm/m  
Liczba powierzchni pomiaru: 2  
System magnesów: Magnes neodymowy  
Zaślepki: Standard