Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 04:18

Link do produktu: https://techmar24.pl/teleskopowa-poziomica-stabila-seria-106-tm-216-379-cm-magnetyczna-p-13032.html



Teleskopowa poziomica Stabila seria 106 TM, 216-379 cm, magnetyczna

Cena brutto	**2 458,99 zł**
Cena netto	**1 999,18 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**SA17711**
Kod producenta	**4005069177119**
Kod EAN	**4005069177119**
Producent	**STABILA**

Opis produktu

Niezwykle długa poziomnica o bardzo wysokiej sile przyczepności do pracy z wolnymi rękoma

Niezwykle długa i stabilna poziomnica rozsuwana z systemem teleskopowym. Zaciski mimośrodowe zapewniają wysoką dokładność pomiaru w każdej pozycji. Poziomnica 106 TM jest wyposażona w system magnesów neodymowych, który zapewnia niezwykłą przyczepność nawet do dźwigarów stalowych. Użytkownicy korzystający z tego modelu mają zawsze wolne ręce podczas wyrównywania i regulowania elementów konstrukcyjnych na metalowych powierzchniach. To kolejny przykład innowacyjnego designu firmy STABILA.

Zalety produktu

- Poziomnica rozsuwana ze stabilnym, 3-komorowym profilem prostokątnym z aluminium oraz bardzo silnym systemem magnesów neodymowych zapewniającym przyczepność do metalowych elementów konstrukcyjnych – wolne ręce podczas wyrównywania i regulowania słupów oraz dźwigarów.
- Niezwykle długa powierzchnia pomiaru dzięki wyjątkowemu systemowi teleskopowemu.
- Silny zacisk mimośrodowy zapewniający niezmienną dokładność pomiarów.
- Uchwyty przelotowe zapewniające niezawodny chwyt podczas pracy.
- Profil z żebrowaniem wzmacniającym zapewniający wysoką stabilność.
- Mostek nad całą libellą poziomą – dodatkowa stabilizacja profilu.
- Zaślepki z tworzywa sztucznego chronią profil w przypadku uderzeń.
- Drążek teleskopowy ze skalą cm/in.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej (zsunięta): ±0,5 mm/m, w pozycji odwróconej (zsunięta): ±0,75 mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 2 libelle pionowe, 2 powlekane powierzchnie pomiaru, 2 uchwyty przelotowe, drążek teleskopowy, system magnesów neodymowych (nawet do 5 razy silniejszych od zwyczajnych magnesów ferrytowych).

Przykładowe zastosowania

Duża siła przyczepności magnesów neodymowych jest wymagana zwłaszcza w budownictwie konstrukcji metalowych – użytkownik ma zawsze wolne ręce podczas wyrównywania i regulowania elementów konstrukcyjnych.

Parametry techniczne

Długość: 216-379 cm
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,75 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej po rozsunięciu: 1 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej po rozsunięciu: 1 mm/m
Liczba powierzchni pomiaru: 2
System magnesów: Magnes neodymowy
Zaślepki: Standard