Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 06:01

Link do produktu: https://techmar24.pl/teleskopowa-poziomica-stabila-seria-80-t-80-127-cm-p-12923.html




# Teleskopowa poziomica Stabila seria 80 T, 80-127 cm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **520,03 zł** |
| Cena netto | **422,79 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **SA18880** |
| Kod producenta | **4005069188801** |
| Kod EAN | **4005069188801** |
| Producent | **STABILA** |

## Opis produktu

**Pomiar zawsze z odpowiednią długością**

Byłoby idealnie, gdyby do różnych prac potrzebna była tylko jedna poziomnica. Do tej pory urządzenia były zazwyczaj albo zbyt długie, albo zbyt krótkie do planowanego zadania. Do elementów konstrukcyjnych o różnych rozmiarach potrzebne były poziomnice o różnych długościach. Firma STABILA zaprojektowała poziomnicę rozsuwaną, której długość może być elastyczne regulowana. To nasze rozumienie łatwości obsługi.

**Zalety produktu**

- Wysokiej jakości system teleskopowy do wydłużania powierzchni pomiaru – poziomnicę można elastycznie rozsuwać na wymaganą długość.
- Krawędź przyłożenia na całej długości – mierzenie i zaznaczanie za jednym zamachem, nawet po rozsunięciu.
- Nadrukowana skala metryczna do wyznaczania wymiarów wewnętrznych i wymiarów w świetle.
- System LOCK do blokowania ustawionej długości – uniemożliwia przypadkowe przestawienie poziomnicy.
- Zintegrowane stopki antypoślizgowe zapewniają stabilne przyleganie podczas zaznaczania – poziomnica się nie przesuwa.
- Wysokiej klasy mechanizm wysuwny daje gwarancję wysokiej dokładności pomiaru – w pozycji normalnej: zsunięta: ±0,5 mm/m, rozsunięta: ±1,0 mm/m; w pozycji odwróconej: zsunięta: ±0,75 mm/m, rozsunięta: ±1,0 mm/m.
- Zaślepki z tworzywa sztucznego chronią profil w przypadku uderzeń.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 1 libella pionowa, 1 powierzchnia pomiaru, system teleskopowy, 1 krawędź przyłożenia na całej długości, 1 nadrukowana skala metryczna.

**Przykładowe zastosowania**

W trakcie robót ślusarskich – rozsuwana poziomnica odpowiada większości standardowych wymiarów szafek kuchennych. W stolarce drzwiowej i okiennej – wyznaczanie wymiarów wewnętrznych i wyrównywanie ościeżnic okiennych i drzwiowych. W trakcie instalacji urządzeń sanitarnych – instalowanie brodzików prysznicowych i wanien o różnych rozmiarach. W trakcie robót murarskich oraz w budownictwie żelbetowym – mierzenie nadproży okiennych lub drzwiowych oraz kontrola powierzchni przylegania.

**Parametry techniczne**

Długość: 80-127 cm
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,75 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej po rozsunięciu: 1 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej po rozsunięciu: 1 mm/m
Liczba powierzchni pomiaru: 1
Zaślepki: Standard