Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:56

Link do produktu: https://techmar24.pl/tokarka-proxxon-fd-150e-p-7361.html



Tokarka Proxxon FD 150/E

Cena brutto	**3 071,77 zł**
Cena netto	**2 497,38 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**PR24150**
Kod producenta	**4006274241503**
Kod EAN	**4006274241503**
Producent	**Proxxon**

Opis produktu

Lekka, stabilna i precyzyjna. 2-stopniowa przekładnia pasowa i dodatkowa elektroniczna regulacja umożliwiają osiągnięcie obrotów do 5000/min. Optymalna prędkość przy obróbce nawet najmniejszych elementów.

Odległość między kłami 150 mm.
Wysokość 55 mm.
Wysokość ponad suportem 33 mm.

Do toczenia poprzecznego i podłużnego, toczenia stożków, wycinania, wiercenia, żłobienia. W zestawie z zaciskiem trójszczękowym i kłem obrotowym.

- Łoże maszynowe z prowadnicą typu jaskółczy ogon z ciśnieniowego odlewu aluminium.
- **Wrzeciono** wykonane z ciśnieniowego aluminium. Z cichym silnikiem prądu stałego, 2-stopniowa przekładnia pasowa i dodatkowo regulacja obrotów pozwala uzyskiwać dobre wyniki na niskich obrotach podczas obróbki dużych elementów oraz odpowiednią prędkość do obróbki niewielkich elementów. Wyłącznik z funkcją blokady i ochroną przed samoczynnym uruchomieniem. Precyzyjnie łożyskowany wałek z przelotowym 8,5 mm otworem. Mocowanie uchwytu wykonane zgodnie z normą typ ER 11.
- **Trójszczękowy uchwyt wiertarski samocentrujący** (szczęki wewnętrzne 1 – 20 mm, szczęki zewnętrzne 20 – 60 mm).
- **Konik** z ciśnieniowego odlewu aluminium. Z kłem i kłem obrotowym (MK 0/krótkie).
- **Suport**: przesuw manualny i mocowanie za pomocą dźwigni.
- Obrotowy stalowy uchwyt do szybkiej wymiany noży tokarskich 6 x 6 mm. Zasięg suportu górnego 60 mm, suportu poprzecznego 40 mm, sanie górne z możliwością toczenia stożków o kącie 45°.
- Pokrętło z podziałką z możliwością zerowania (1 działka = 0,05 mm, 1 obrót = 1 mm).

Pozostałe dane techniczne:
220 – 240 V
50/60 Hz
odległość między kłami 150 mm
wysokość 55 mm
wysokość ponad suportem 33 mm
Sanie poprzeczne (X) 40 mm, sanie narzędziowe (Z) 60 mm
Stalowy uchwyt do szybkiej wymiany noży tokarskich 6 x 6 mm
Wałek z otworem 8,5 mm
2-stopniowa przekładnia pasowa z regulacją obrotów: 1 stopień = 800 – 2 800/min; 2 stopień = 1 500 – 5 000/min.
Wymiary ok. 360 x 150 x 150 mm
Waga ok. 4,5 kg
Klasa bezpieczeństwa 1