



Tokarka Proxxon FD 150/E

Cena brutto	3 071,77 zł
Cena netto	2 497,38 zł
Dostępność	Na wyczerpaniu
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	PR24150
Kod producenta	4006274241503
Kod EAN	4006274241503
Producent	Proxxon

Opis produktu

Lekka, stabilna i precyzyjna. 2-stopniowa przekładnia pasowa i dodatkowa elektroniczna regulacja umożliwiają osiągnięcie obrotów do 5000/min. Optymalna prędkość przy obróbce nawet najmniejszych elementów.

Odległość między kłami 150 mm.
Wysokość 55 mm.
Wysokość ponad suportem 33 mm.

Do toczenia poprzecznego i podłużnego, toczenia stożków, wycinania, wiercenia, żłobienia. W zestawie z zaciskiem trójszczekowym i kłem obrotowym.

- **Łoże maszynowe** z prowadnicą typu jaskółczy ogon z ciśnieniowego odlewu aluminium.
- **Wrzeciono** wykonane z ciśnieniowego aluminium. Z cichym silnikiem prądu stałego, 2-stopniowa przekładnia pasowa i dodatkowo regulacja obrotów pozwala uzyskiwać dobre wyniki na niskich obrotach podczas obróbki dużych elementów oraz odpowiednią prędkość do obróbki niewielkich elementów. Wyłącznik z funkcją blokady i ochroną przed samoczynnym uruchomieniem. Precyzyjnie łożyskowany wałek z przelotowym 8,5 mm otworem. Mocowanie uchwytu wykonane zgodnie z normą typ ER 11.
- **Trójszczekowy uchwyt wiertarski samocentrujący** (szczęki wewnętrzne 1 – 20 mm, szczęki zewnętrzne 20 – 60 mm).
- **Konik** z ciśnieniowego odlewu aluminium. Z kłem i kłem obrotowym (MK 0/krótkie).
- **Suport**: przesuw manualny i mocowanie za pomocą dźwigni.
- **Obrotowy stalowy uchwyt do szybkiej wymiany noży tokarskich** 6 x 6 mm. Zasięg suportu górnego 60 mm, suportu poprzecznego 40 mm, sanie górne z możliwością toczenia stożków o kącie 45°.
- **Pokręto z podziałką** z możliwością zerowania (1 działka = 0,05 mm, 1 obrót = 1 mm).

Pozostałe dane techniczne:

220 – 240 V

50/60 Hz

odległość między kłami 150 mm

wysokość 55 mm

wysokość ponad suportem 33 mm

Sanie poprzeczne (X) 40 mm, sanie narzędziowe (Z) 60 mm

Stalowy uchwyt do szybkiej wymiany noży tokarskich 6 x 6 mm

Wałek z otworem 8,5 mm

2-stopniowa przekładnia pasowa z regulacją obrotów: 1 stopień = 800 – 2 800/min; 2 stopień = 1 500 – 5 000/min.

Wymiary ok. 360 x 150 x 150 mm

Waga ok. 4,5 kg

Klasa bezpieczeństwa 1