

Link do produktu: <https://techmar24.pl/uniwersalny-podklad-jasnoszary-500ml-caramba-p-15023.html>



UNIWERSALNY PODKŁAD JASNOSZARY 500ML CARAMBA

Cena brutto	60,53 zł
Cena netto	49,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	6620441
Kod EAN	4009076620446
Producent	CARAMBA

Opis produktu

UNIWERSALNY PODKŁAD REAGUJĄCY JASNOSZARY

Zastosowanie

- Uniwersalny jasnoszary podkład CARAMBA jest szybkoschnącym, jednoskładnikowym gruntem na bazie żywicy akrylowo-alkidowej przeznaczonym do aluminium i innych powierzchni materiałów nieżelaznych i stali.
- Idealnie nadaje się do lakierowania naprawczego, zabezpieczenia antykorozyjnego i zabezpieczenia przed wpływem warunków atmosferycznych, jak również do uszlachetniania powierzchni.

Zalety

- Jest stosowany przede wszystkim do gruntowania części pojazdów, nadbudówek pojazdów ciężarowych, urządzeń aluminiowych oraz elementów blaszanych z aluminium, cynku, miedzi itp.
- Dzięki szybkiemu wysychaniu i możliwości szybkiego nakładania lakieru uniwersalny jasnoszary podkład CARAMBA nadaje się w szczególności do szybko wykonywanych prac lakierniczych, ponieważ może być w ciągu jednego dnia pokrywany lakierem na gotowo.
- Uniwersalny jasnoszary podkład CARAMBA szybko schnie.
- Posiada znakomitą odporność mechaniczną oraz odporność na warunki atmosferyczne.
- W dużym stopniu elastyczny (test zginania na trzpieniu zgodnie z DIN EN ISO 1915)
- Znakomicie pokrywa i przylega do podłoża tworząc zamkniętą, twardą i niewrażliwą na zarysowania powierzchnię.
- Odporność temperaturowa do + 130 °C (krótkotrwała do + 200 °C)
- Uniwersalny jasnoszary podkład CARAMBA można bezproblemowo lakierować tym samym podkładem, jak również większością dostępnych w handlu lakierów na bazie nitro / wody.
- Nie zawiera metali ciężkich.
- Czynnik napędowy nie zawiera freonu.

Sposób użycia

- Optymalna temperatura obróbki to 16 °C do 25 °C.
- Lakierowane powierzchnie muszą być suche oraz nie mogą zawierać smarów, oleju, pyłu i rdzy.
- Zaleca się lekkie oszlifowanie gładkich powierzchni.
- Intensywnie wstrząsnąć puszką z aerozolem aż do uderzania kulką mieszającą (przez ok. 2 minuty).
- Uniwersalny jasnoszary podkład CARAMBA nanosić „na krzyż” poprzez natryskiwanie na przygotowane podłoże w odległości 20-30 cm.
- Po zakończeniu stosowania zawór puszkii należy opróżnić w pozycji odwróconej, aby uniknąć zatkania głowicy natryskowej.
- Uniwersalny jasnoszary podkład CARAMBA jest szybkoschnący, daje się łatwo szlifować i lakierować.
- Czas schnięcia zależy, oprócz temperatury otoczenia i właściwości powierzchni, również w znacznym stopniu od

natryskiwanej grubości warstwy.

Pojemność

- SPRAY 500ml