Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:02

Link do produktu: https://techmar24.pl/wiertarka-stolowa-scheppach-dp16vls-z-laserem-p-13200.html



Wiertarka stołowa Scheppach DP16VLS z laserem

Cena brutto	**765,31 zł**
Cena netto	**622,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**SCH5906810901**
Kod producenta	**4046664068808**
Kod EAN	**4046664068808**
Producent	**SCHEPPACH**

Opis produktu

Wiertarka stołowa Scheppach DP16VLS z laserem

DP16VLS to bardzo praktyczna wiertarka stołowa z różnymi funkcjami, które ułatwiają pracę majsterkowiczom. Każdy majsterkowicz może wiercić z najwyższą dokładnością w metalu, plastiku i drewnie za pomocą **wiertarki stołowej DP16VLS** firmy **Scheppach**. Posiada ona:

- laser, dzięki któremu można precyzyjnie określić położenie otworu,
- silnik o mocy 500 W,
- pięć poziomów prędkości, które zapewniają odpowiednią prędkość dla obrabianego materiału,
- imadło, dzięki któremu szybko zamocujemy obrabiany przedmiot, co zapewni precyzyjne wiercenie.

Zalety:

- Pięć prędkości do drewna, metalu i wszystkich popularnych tworzyw sztucznych
- Solidna stalowa konstrukcja
- Mocny silnik 500W
- Zintegrowany laser zapewniający precyzyjne wyniki wiercenia
- Stabilna podstawa
- Kwadratowy stół wiertarski ma bezstopniową regulację wysokości. Funkcja obracania zapewnia maksymalną elastyczność podczas wiercenia, stół wiertniczy można odchylić na bok, a stojak może służyć jako nowy stół wiertniczy. Dodatkowo stół można przechylać o 45° w prawo i w lewo – podziałka umożliwia precyzyjne ustawienie kąta
- Do dokładnego określenia głębokości wiercenia służy kolejna podziałka z dokładnością do milimetra. Pozwala to na stałą obserwację postępu wiercenia bez przerywania wiercenia.

Dane techniczne:

d?ugo??:	435 mm
szeroko??:	220 mm
wysoko??:	600
napi?cie:	230-240 V
cz?stotliwo??:	50 Hz
d?ugo?? sto?u:	160 mm

szeroko?? sto?u:	160 mm
zakres pr?dko?ci:	600 / 900 / 1300 / 1800 / 2600 obr./min
zakres mocowania uchwytu wiertarskiego:	3 - 16 mm
moc silnika:	500W
max. odleg?o?? mi?dzy uchwytem a stop? ramy:	250 mm
max. odleg?o?? mi?dzy uchwytem a sto?em:	170 mm
wymiary podstawy:	190 x 290 mm
max. skok wiercenia:	50 mm