Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:25

Link do produktu: https://techmar24.pl/wyrzynarka-precyzyjna-proxxon-ds-460-2-biegowa-p-6892.html

Wyrzynarka precyzyjna Proxxon DS 460, 2-biegowa

Cena brutto	**2 086,67 zł**
Cena netto	**1 696,48 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**PR27094**
Kod producenta	**4006274270947**
Kod EAN	**4006274270947**
Producent	**Proxxon**

Opis produktu

- Przecina drewno do 60 mm, metale nieżelazne 10 – 15 mm. Doskonała również do pleksi, płyt GKF, pianek, gumy, skóry i korka. W zestawie pięć brzeszczotów o różnym uzębieniu.
- Solidna budowa. Przeciw-drganiowa podstawa urządzenia z odlewu maszynowego, wykonana w technice CNC i powlekana proszkowo. Wszystko dla pewnej podstawy pracy bez wibracji. Precyzyjne zaprojektowane ramię z magnesu: ekstremalnie lekkie, mocne oraz wąskie daje przejrzystość przy precyzyjnym cięciu także drobnych elementów. Dodatkowo na wyposażeniu kanał odsysający do podłączenia odkurzacza.
- Duży stół z ciśnieniowego aluminium (400 x 250 mm). Przesuwny, dla ułatwienia montażu brzeszczotu (opis ze zdjęciem obok). Możliwe jest stosowanie brzeszczotów z kołkiem poprzecznym jak i zwykłych z płaskimi końcówkami. Zastosowanie kamieni jarzma umożliwia precyzyjne prowadzenie brzeszczotu piły bez oddziaływania zakłócających sił gnących. Ważne dla rodzaju pracy. Poręczna gałka umożliwiająca regulację naciągu brzeszczotu! Uchylny stół od 5 do 50°.

- Kamienie jarzma do DS 460 (w zestawie znajduje się jedna para) do zacisku zwykłych płaskich brzeszczotów, umożliwiają precyzyjne prowadzenie.
- Szybki i bezproblemowy montaż brzeszczotu – dzięki stołowi przesuwanemu do tyłu.
- Innowacyjne rozwiązanie problemu (patentowe): dla łatwego montażu brzeszczotu możemy odblokować stół ustawiony poziomo i przesunąć o 80 mm do tyłu. Jest to szczególnie ważne dla montażu dolnego uchwytu brzeszczotu w kamieniu jarzma lub brzeszczotu z kołkiem poprzecznym.

- Patentowe kamienie jarzma z wysoką siła zacisku dla precyzyjnego prowadzenia brzeszczotu. Wycięcia w powierzchni stołu pozwalają na ustawienie pozycji i dystansu kamieni jarzma i ułatwiają montaż brzeszczotu.
- Stół uchylny od -5 do 50°. Z szeroką rozpiętością blokady przy 0°, 10°, 20°, 30° i 45°. Dokładna dodatkowa regulacja. Dla precyzyjnego cięcia pod skosem lub pod kątem.

Dane techniczne:

- Zasilanie 220 – 240 V; mocny bezszczotkowy, dwu-biegowy motor (205 W).
- Długość ramienia 460 mm. Ilość skoków 900 lub 1400/min.
- Wysokość skoku 18 mm
- Wielkość stołu 400 x 250 mm
- Maksymalna głębokość cięcia 65 mm (przy cięciu pod kątem 45° wynosi 32 mm)
- Wymiary: szerokość 320 mm, długość 580 mm i wysokość 300 mm
- Waga 20kg.