

Link do produktu: <https://techmar24.pl/wyrzynarka-precyzyjna-proxxon-ds-460-2-biegowa-p-6892.html>

Wyrzynarka precyzyjna Proxxon DS 460, 2-biegowa

Cena brutto	2 086,67 zł
Cena netto	1 696,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	PR27094
Kod producenta	4006274270947
Kod EAN	4006274270947
Producent	Proxxon

Opis produktu

- Przecina drewno do 60 mm, metale nieżelazne 10 – 15 mm. Doskonala również do pleksi, płyt GKF, pianek, gumy, skóry i korka. W zestawie pięć brzeszczotów o różnym uzębieniu.
- Solidna budowa. Przeciw-drganiowa podstawa urządzenia z odlewu maszynowego, wykonana w technice CNC i powlekana proszkowo. Wszystko dla pewnej podstawy pracy bez wibracji. Precyzyjne zaprojektowane ramie z magnesu: ekstremalnie lekkie, mocne oraz wąskie daje przejrzystość przy precyzyjnym cięciu także drobnych elementów. Dodatkowo na wyposażeniu kanał odsysający do podłączenia odkurzacza.
- Duży stół z ciśnieniowego aluminium (400 x 250 mm). Przesuwany, dla ułatwienia montażu brzeszczotu (opis ze zdjęciem obok). Możliwe jest stosowanie brzeszczotów z kołkiem poprzecznym jak i zwykłych z płaskimi końcówkami. Zastosowanie kamieni jarzma umożliwia precyzyjne prowadzenie brzeszczotu piły bez oddziaływania zakłócających sił gnących. Ważne dla rodzaju pracy. Poręczna gałka umożliwiająca regulację naciągu brzeszczotu! Uchylny stół od 5 do 50°.
- Kamienie jarzma do DS 460 (w zestawie znajduje się jedna para) do zacisku zwykłych płaskich brzeszczotów, umożliwiają precyzyjne prowadzenie.
- Szybki i bezproblemowy montaż brzeszczotu – dzięki stołowi przesuwanemu do tyłu.
- Innowacyjne rozwiązanie problemu (patentowe): dla łatwego montażu brzeszczotu możemy odblokować stół ustawiony poziomo i przesunąć o 80 mm do tyłu. Jest to szczególnie ważne dla montażu dolnego uchwytu brzeszczotu w kamieniu jarzma lub brzeszczotu z kołkiem poprzecznym.
- Patentowe kamienie jarzma z wysoką siłą zacisku dla precyzyjnego prowadzenia brzeszczotu. Wycięcia w powierzchni stołu pozwalają na ustawienie pozycji i dystansu kamieni jarzma i ułatwiają montaż brzeszczotu.
- Stół uchylny od -5 do 50°. Z szeroką rozpiętością blokady przy 0°, 10°, 20°, 30° i 45°. Dokładna dodatkowa regulacja. Dla precyzyjnego cięcia pod skosem lub pod kątem.

Dane techniczne:

- Zasilanie 220 – 240 V; mocny bezszczotkowy, dwu-biegowy motor (205 W).
- Długość ramienia 460 mm. Ilość skoków 900 lub 1400/min.
- Wysokość skoku 18 mm
- Wielkość stołu 400 x 250 mm
- Maksymalna głębokość cięcia 65 mm (przy cięciu pod kątem 45° wynosi 32 mm)
- Wymiary: szerokość 320 mm, długość 580 mm i wysokość 300 mm
- Waga 20kg.

