

Link do produktu: <https://techmar24.pl/wysokotemperaturowy-smar-ceramiczny-400ml-kent-p-16738.html>



WYSOKOTEMPERATUROWY SMAR CERAMICZNY 400ml KENT

Cena brutto	57,77 zł
Cena netto	46,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	85235
Kod EAN	4056517002200
Producent	KENT

Opis produktu

Wysokotemperaturowy smar ceramiczny firmy KENT Ceramic 1200

- Zawiera cząsteczki azotku boru dla zwiększenia odporności na temperaturę.
- Ceramic1200 jest idealny do smarowania nakrętek i śrub podczas demontażu.
- Posiada bardzo wysoką odporność na wodę i kwasy.
- Chroni przed rdzą / korozją.

Właściwości:

- Wolny od metali ciężkich
- Szeroki zakres temperatur -40°C do +1200°C
- Do układów hamulcowych z ABS
- Smar do montażu lub demontażu
- Zapobiega utlenianiu
- Bezpieczny w użyciu
- Duża różnorodność zastosowań
- Mniej zauważalny w widocznych miejscach
- Ułatwia demontaż, oszczędza czas
- Pojemność: 400 ml
- Kolor: beżowy

Zastosowanie:

- Smar ceramiczny doskonale nadaje się do zastosowania tam, gdzie normalnie stosuje się smary miedziowe, tj. tam, gdzie wytwarzana jest znaczna ilość ciepła i/lub gdzie występuje woda.
- Stosuje się go w układach hamulcowych na tylną powierzchnię klocków hamulcowych i na ruchome krawędzie szczęk hamulcowych.
- C1200 jest również używany w celu zapobiegania szczepianiu elementów lub ich rdzewieniu, zwłaszcza gdy są one często demontowane podczas serwisowania, tj. gwinty śrub mocujących koła i w przypadku gdy koła ze stopów metali lekkich osadzone są na stalowych piastach.
- Używany jest również do odkręcania lub montażu śrub/nakrętek w miejscach występowania bardzo gorących temperatur, takich jak systemy odprowadzania spalin.
- Jest doskonały do zapobiegania skorodowaniu czujników ABS z ich obudową.
- Zmniejsza działanie kwasów żrących i innych chemikaliów oraz jest odporny na słodką i słoną wodę.

Sposób użycia:

1. Przed użyciem mocno wstrząsnąć.

-
2. Nakładać bezpośrednio na smarowane powierzchnie.
 3. W przypadku smaru luzem należy używać pędzla KENT Feathering zgodnie z wymaganiami.