Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:29

Link do produktu: https://techmar24.pl/wysokotemperaturowy-uszczelniacz-150ml-kent-p-16745.html



WYSOKOTEMPERATUROWY USZCZELNIACZ 150ml KENT

Cena brutto	**32,82 zł**
Cena netto	**26,68 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**86736**
Kod EAN	**4056517003986**
Producent	**KENT**

Opis produktu

Uszczelniacz wysokotemperaturowy firmy KENT
Exhaust Paste

Exhaust Paste to jednoczęściowy, podwójny system utwardzania ciepłem i powietrzem, oparty na zmodyfikowanym cemencie krzemianowym. Stosuje się go podczas łączenia elementów układu wydechowego, aby zapewnić szczelne połączenia.

Właściwości:

- Bezpieczna w użyciu – nie zawiera azbestu
- Szeroki zakres temperatur od -50°C do 1500°C
- Produkt aplikowany z wygodnej tubki
- Dobra przyczepność do metalu, ceramiki i betonu
- Tworzenie się „naskórka” już po 5 minutach (20°C/ 50%RH) – szybkie łączenie elementów
- Może być zamalowywana
- Pojemność: 150ml
- Kolor: beżowy

Zastosowanie:

- Exhaust Paste jest wysokotemperaturowym uszczelniaczem do naprawy połączeń, pęknięć i wypełniania szczelinw kominach, przewodach spalinowych i kominkach.
- Może być stosowana do naprawy i montażu układów wydechowych w pojazdach.

Sposób użycia:

1. Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od rdzy oraz odprysków.
2. Przeszlifuj powierzchnię papierem ściernym o średniej grubości ziarna.
3. Wyciśnij potrzebną ilość, nadmiar usuń ściereczką.
4. Włącz silnik na niskie obroty i pozwól, aby ciepłe spaliny utwardziły produkt.
5. Połączenie powinno być ustawione i „wykończone” w ciągu 5 min. od nałożenia – pozwoli to na uzyskanie dobrego uszczelnienia pomiędzy łączonymi elementami.

Wskazówki:
Exhaust Paste wysycha pod wpływem temperatury i na powietrzu – należy unikać pozostawiania otwartej tubki oraz zostawiania jej w pobliżu źródeł ciepła.