Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:42

Link do produktu: https://techmar24.pl/zestaw-kluczy-nasadowych-z-grzechotka-14-18-elementow-p-2708.html

Zestaw kluczy nasadowych z grzechotką 1/4" 18 elementów

Cena brutto	**211,00 zł**
Cena netto	**171,54 zł**
Dostępność	**Produkt pod zamówienie**
Czas wysyłki	**7-14 dni**
Numer katalogowy	**4000821182**
Kod producenta	**4000821182**
Kod EAN	**4015448682370**
Producent	**PROMAT**

Opis produktu

Zestaw kluczy nasadowych 1/4" 18 elementowy

Profil Promat-***ENERGY*** to siła jest przenoszona na powierzchnię śrub i nakrętek, co umożliwia oszczędną eksploatację narzędzi i śrub oraz przenoszenie większego momentu obrotowego.

6,3 mm uchwyt 4-kątny (1/4″) · z stali chromowo-wanadowej · chromowany matowo · z poręcznym radełkowaniem · **grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym** z uchwytem 2-komponentowym · praktyczny, dwukolorowy wkład do łatwego sprawdzenia kompletności narzędzi

Zawartość:
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym (zwolnienie nasadki poprzez naciśnięcie przycisku)
po 1 **nasadce 6-kątnej** rozwartość klucza 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
po 1 przedłuże 50, 150 mm
1 rękojeść z końcówką 1/4”
1 przegub Cardana
1 ślizgacz do użycia na **6,3 mm** (1/4″), także jako przejściówka **10,0 mm** (3/8″) ·

W komplecie:
1 grzechotka przegubowa z przełącznikiem, **skok zęba 18°** (zwolnienie nasadki przez naciśnięcie przycisku)
1 **sześciokątna** nasadka z **profilem Promat-*ENERGY*** 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 nasadka wkrętakowa do wkrętów o profilu wewnętrznym TORX® T20-T25-T27-T30
1 nasadka do klucza nasadowego do śrub imbusowych 3- 4- 5- 6 mm
1 rękojeść przesuwna 100 mm
1 przedłużka 50 mm
1 rękojeść z końcówką czterokątną
1 nasadka do wkrętów płaskich 4 - 5,5 mm
1 nasadka do wkrętów z rowkiem krzyżakowym (PH) rozmiar 1, 2
1 sześciokątny klucz trzpieniowy 1,25-1,5-2,0-2,5- 3,0 mm
1 przegub

Profil Promat-*ENERGY*: siła jest przenoszona na powierzchnię śrub i nakrętek, co umożliwia oszczędną eksploatację

narzędzi i śrub oraz przenoszenie większego momentu obrotowego.